РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Proxy Card HID

прокси-карта тонкая (с серийным номером)



Сфера применения

Устройство относится к категории Proximity-карт и используется для автоматической бесконтактной идентификации пользователей в защищенных системах контроля и управления доступом (СКУД) корпоративного класса, системах учета рабочего времени сотрудников, а также в автоматизированных комплексах авторизации. Карта выполняет функцию пассивного радиочастотного носителя уникального серийного номера.

Внимание! Изделие не является самостоятельным устройством управления доступом. Обработка информации, принятие решения о предоставлении доступа и хранение базы данных пользователей выполняются исключительно считывателем, контроллером и программным обеспечением вашей СКУД.

Технические характеристики

Стандарт микросхемы:	HID Proximity
Рабочая частота:	125 кГц
Интерфейс взаимодействия:	Бесконтактный, посредством индуктивной связи
Дистанция считывания:	Определяется характеристиками используемого считывателя
Тип памяти:	Энергонезависимая, только для чтения (Read Only)
Внешний серийный номер на корпусе:	Присутствует (нанесен на подложку в формате ID-номера и кода Facility)
Материал корпуса:	ПВХ
Габаритные размеры:	85x54x0.86 мм
Цвет:	Белый
Количество штук в упаковке:	100

Особенности

- **Ориентированность на корпоративный класс:** Оригинальный чип стандарта HID Proximity обеспечивает полную совместимость со строгими аппаратными экосистемами брендовых систем безопасности и гарантирует стабильный радиус считывания.
- **Глянцевое ПВХ-покрытие для кастомизации:** Гладкая белая поверхность карты полностью оптимизирована под прямую сублимационную, термотрансферную или ретрансферную печать на специализированных принтерах. Это позволяет использовать изделие в качестве персонального брендированного пропуска с фото сотрудника, должностью и логотипом компании.
- **Быстрый визуальный учет:** На поверхность пластика методом лазерной гравировки или качественной каплеструйной печати нанесен внешний серийный номер (включая код Facility и ID). Это позволяет заносить карты в базу данных вручную при отсутствии настольного USB-считывателя.
- **Аппаратная надежность (Read Only):** Уникальный идентификационный код жестко прошивается в ПЗУ чипа методом лазерного прожига на этапе производства кремниевой пластины. Номер невозможно изменить или стереть, что исключает потерю данных или сбои конфигурации.
- **Тонкое исполнение по стандарту ISO:** Толщина карты составляет всего 0,86 мм, что строго соответствует международному стандарту пластиковых карт ISO 7810 (ID-1). Карту удобно носить в кошельке, визитнице или прозрачном нагрудном бейдже.

Произведено в Китае