РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ABS002-T5577

брелок EM-Marine перезаписываемый



Сфера применения

Устройство используется для бесконтактной идентификации и создания дубликатов ключей в системах контроля и управления доступом (СКУД), домофонных системах, на автоматических парковках и в других комплексах автоматизации. Брелок выполняет функцию перезаписываемого низкочастотного RFID-носителя данных (заготовки для копирования оригинальных ключей).

Внимание! Изделие не является самостоятельным устройством управления доступом. Обработка информации, принятие решения о предоставлении доступа и хранение базы данных пользователей выполняются исключительно считывателем, контроллером и программным обеспечением вашей СКУД.

Технические характеристики

Тип используемого чипа:	T5577
Рабочая частота:	125 кГц
Тип памяти:	EEPROM (чтение и многократная перезапись)
Объем памяти:	363 бита (11 блоков по 33 бита)
Пользовательская память:	7 блоков по 32 бита
Циклы перезаписи:	не менее 100 000 раз
Материал корпуса:	ABS-пластик
Цвет:	Серый
Количество штук в упаковке:	100

Особенности

- **Функция многократной перезаписи:** Встроенный чип T5577 позволяет клонировать и многократно перезаписывать идентификационные коды различных низкочастотных форматов (включая EM-Marine) с помощью стандартных RFID-программаторов и дубликатов/
- **Высокая прочность и герметичность:** Каплевидный влагозащищенный корпус из ABS-пластика надежно защищает микросхему и планарную антенну от ударов, падений, истирания, попадания влаги и пыли.
- **Парольная защита (Password Mode):** Архитектура чипа поддерживает установку 32-битного аппаратного пароля. Это позволяет защитить заготовку от случайного затирания кода или несанкционированной перезаписи сторонними устройствами.
- **Пассивная технология (без батареек):** Брелок не требует встроенных элементов питания. Он работает за счет электромагнитной индукции, активируясь только в момент попадания в магнитное поле программатора или считывателя.
- **Удобство крепления:** Изделие оснащено металлическим кольцом для комфортного ношения на стандартной связке ключей.

Произведено в Китае