

DLAN

КСВВнг(A)-LS 8x0,50

Кабель для систем сигнализации



Описание

Кабель общей скрутки КСВВнг(A)-LS 8x0,50 DLAN, имеет 8 жил диаметром 0,5мм (сечением 0,2 мм.кв.). Предназначен для групповой внутренней стационарной прокладки относительной влажности воздуха до 98% при температуре от -40 до +105°C.

Назначение

Для систем сигнализации, контроля доступа, управления, сбора данных.
Для групповой прокладки.

Конструкция

Токопроводящая жила - однопроволочная 100%-ая медь.
Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.
Сердечник - общая скрутка.
Оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением.

Требования пожарной безопасности

Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 - П16.8.2.2.2.
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке.
Пониженное дымо- и газовыделение при горении и тлении кабеля.

Конструктивные параметры

Количество жил	8
Диаметр жилы, мм	0.5
Число и диаметр проволок, мм	1x0.50
Сечение жилы, мм ²	0.2
Диаметр кабеля, мм	4.5±0.1
Рабочее напряжение, В	145
Масса 1 км кабеля, кг	29.5
Объем 1 км кабеля, м ³	0.182
Бухтовка, м	200
Тип упаковки	Бухта

Электрические характеристики

Параметр	0,50 мм
Электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току на длине 1 км, Ом, не более	88
Электрическая ёмкость, нФ, при частоте 0,8-1,0 кГц на длине 1 км, не более (для цели "жила-жила")	86

Условия эксплуатации

- Минимальная рабочая температура: -40°C.
- Максимальная рабочая температура: +105°C.
- Кабели устойчивы к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до: 105°C.
- Срок службы кабеля: 20 лет.

Условия монтажа

- Минимальный радиус изгиба: 10 наружных диаметров кабеля.
- Минимальная температура прокладки: -40°C.

Цветовая маркировка изолированных жил в кабеле

Число жил в кабеле	Цвет изоляции
8 жил	Белый, коричневый, зеленый, желтый, серый, красный, розовый, синий